

Delock Kabel USB4™ 40 Gbps koaxial 1,2 m USB PD 3.1 Extended Power Range 240 W

Popis

Tento kabel USB4™, značky Delock, umožňuje připojení různých zařízení, jako například inteligentních telefonů, monitorů, externích krytů a dokovacích stanic prostřednictvím portu USB Type-C™ nebo portu Thunderbolt™ 3 na PC nebo na laptopu. Tento kabel podporuje přenos dat přes rozhraní USB, ale i DisplayPort a PCI Express.

USB4™ 40 Gbps

Při připojení k zařízením kompatibilním s USB4™ tento kabel umožňuje přenos dat přenosovou rychlostí až 40 Gbps. Samozřejmě, že připojit lze i zařízení s rozhraním USB 3.2 nebo USB 2.0.

Připojte monitory DisplayPort

Tento kabel Delock podporuje DisplayPort 1.4a i alternativní režim DisplayPort 2.0, který umožňuje připojení monitorů DisplayPort s rozlišením obrazovky až 8K při 60 Hz.

Podpora napájení USB Power Delivery (USB PD 3.1) s výkonem až 240 W

Podpora normy Extended Power Range, resp. USB Power Delivery 3.1, znamená, že připojená zařízení je možno napájet výkonem až 240 W (48 V / 5 A).



1,2 m

Číslo produktu 80009

EAN: 4043619800094

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x USB4™ 40 Gbps (Gen 3x2) USB Type-C™ samec
 - 1 x USB4™ 40 Gbps (Gen 3x2) USB Type-C™ samec
- USB-IF certifikovaný kabel
- Zpětně kompatibilní s USB 3.2, USB 2.0, Thunderbolt™ 3
- Chipset: Etron E-Marker
- Typ kabelu: koaxiální
- Průřez kabelu:
 - 28 AWG datové vodiče
 - 23 AWG napájecí vodiče

- Pozlacené kontakty
- Průměr kabelu: cca. 5,2 mm
- Rychlost přenosu dat až 40 Gbps
- Rozlišení displeje až 7680 x 4320 @ 60 Hz
(v závislosti na systému a připojeném hardware)
- Podporuje HDR10
- Podporuje HDCP 1.4 a 2.3
- Podporuje PCI Express 3.0 protokol
- Podporuje DisplayPort 1.4a protokol
- Podporuje DisplayPort Alt Mode 2.0
- Dvoukanálový obousměrný přenos dat
- Podporuje Extended Power Range (EPR)
- Podpora napájení USB Power Delivery (USB PD 3.1) s výkonem až 240 W (48 V / 5 A)
- Barva: černá
- Délka včetně konektorů cca. 1,2 m

Systemové požadavky

- Zařízení s volným portem USB Type-C™ a DisplayPort alternativní mód nebo volný port Thunderbolt™ 3

Obsah balení

- USB4™ 40 Gbps kabel

Příslušenství



General

| | |
|--------------|---|
| Specifikace: | Thunderbolt™ 3 HDCP 1.4 DisplayPort 1.4 HDR10 PCI Express 3.0 HDCP 2.3 USB4 USB Power Delivery 3.1 |
|--------------|---|

Interface

| | |
|-------------|--------------------------------|
| Konektor 1: | 1 x USB4 Gen 3x2 Type-C™ samec |
| Konektor 2: | 1 x USB4 Gen 3x2 Type-C™ samec |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Chipsetem: | Etron E-Marker |
| Rychlost přenosu dat: | 40 Gbps |
| Maximum screen resolution: | 7680 x 4320 @ 60 Hz |
| Maximum load: | 240 W |
| Maximum current: | 5 A |
| Voltage: | 48 V |

Physical characteristics

| | |
|---------------------------|--|
| Cable category: | koaxiální |
| Pin s povrchovou úpravou: | pozlacen |
| Conductor gauge: | 28 AWG datové vodiče 23 AWG napájecí vodiče |
| Délka: | 1,2 m |
| Barva: | černá |