

# Delock Kabel M12, A-kódovaný, 8 pin, ze zástrčkového na RJ45 zástrčkového konektor, PUR (TPU), 1 m

## Popis

Tento kabel pro průmyslové síť Ethernet značky Delock lze používat k propojování různých komponent s konektory M12, jako například k řízení strojů nebo k automatizaci.

### Odolné opláštění kabelu z materiálu PUR (TPU)

Materiál opláštění kabelu dělá kabel ohebným a odolným, což jej činí vhodným k použití ve vlečných řetězech a v náročném prostředí.

Kabel je odolný proti olejům a záření UV a splňuje vysoké požadavky pro průmyslové aplikace.



1 m

### Číslo produktu 80421

EAN: 4043619804214

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x M12 samec A-kódovaný 8 pin
  - 1 x RJ45 samec
- Vhodné pro tažné řetězy
- SF/UTP
- Stínění: hliníková fólie, opletení z pocínované mědi
- Měděné vodiče
- Průřez kabelu: 26 AWG
- Průměr kabelu: cca. 6,8 mm
- Materiál obalu kabelu: PUR (TPU)
- Max. počet cyklů ohybu: 10.000.000
- Nejmenší poloměr ohybu:
  - 54,4 mm při pevné instalaci
  - 102,0 mm při flexibilní instalaci
- Odolné proti oleji
- Odolné proti záření UV
- Třída plamene: UL 94
- Provozní teplota:

- 25 °C ~ 80 °C při pevné instalaci
- 25 °C ~ 70 °C při flexibilní instalaci
- Třída ochrany: IP67 (M12) / IP20 (RJ45)
- Barva: zelený
- Délka včetně konektorů cca. 1 m

---

## Systémové požadavky

- Volný port M12 samice
- Volný port RJ45 samice


---

## Obsah balení

- M12 kabel

---

## Příslušenství



## General

Protection category:	IP67 IP20
Style:	Vhodné pro tažné řetězy

## Interface

Konektor 1:	1 x M12 samec A-kódovaný 8 pin
Konektor 2:	1 x RJ45 samec

## Technical characteristics

Provozní teplota:	-25 °C ~ 80 °C
-------------------	----------------

## Physical characteristics

Conductor material:	měď
Conductor gauge:	26 AWG
Shielding:	SF/UTP
Délka:	1 m
Nejmenší poloměr ohybu:	54,4 mm
Barva:	zelený
Cable jacket material:	PUR (TPU)
Safety of Flammability:	UL 94