

# Delock Kabel M12 X-coded 8 pin, męski na żeński PUR (TPU), 2 m

## Opis

Przemysłowy kabel Ethernet Delock może łączyć różne elementy ze złączami M12, np. automatyki przemysłowej.

### Przydatność? a?cucha przeci?gaj?cego

Wysokiej jakości przygotowany kabel wytrzymuje do 10 milionów cykli zginania, dlatego nadaje się również do stosowania w przewodnicach łańcuchowych i innych trudnych warunkach.

### Solidna osłona kabla wykonana z PUR (TPU)

Płaszcz kabla wykonany z poliuretanu (PUR) jest odporny na olej i promieniowanie UV, dzięki czemu kabel spełnia również wysokie wymagania w zastosowaniach przemysłowych, np. w przemyśle. w branży narzędziowej i automatyzacji.



2 m

### Numer artykułu 80432

EAN: 4043619804320

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x M12 męski X-coded 8 pin
  - 1 x M12 żeński X-coded 8 pin
- Nadaje się do łańcuchów holujących
- SF/UTP
- Pancierz: folia aluminiowa, lutowanie cynowe na miedzi
- Miedziany przewódnik
- Rodzaj kabla: 26 AWG (0,129 mm<sup>2</sup>)
- Średnica kabla: ok. 6,8 mm
- Materiał powłoki: PUR (TPU)
- Maks. liczba cykli gięcia: 10.000.000
- Najmniejszy promień skrętu:
  - 54,4 mm w instalacji umocowanej
  - 102,0 mm w instalacji swobodnej
- Odporny na olej
- odporny na UV
- Klasa bezpieczeństwa płomieniowego: UL 94

- Temperatura robocza:
  - 25 °C ~ 80 °C w instalacji umocowanej
  - 25 °C ~ 70 °C w instalacji swobodnej
- Klasa ochrony: IP67
- Kolor: zielony
- Długość ze złączami: ok. 2 m


---

## Zawartość opakowania

- Kabel M12

---

## Zdjęcia



## General

Protection category:	IP67
Style:	Nadaje się do łańcuchów holujących

## Interface

Złącze 1:	1 x M12 męski X-coded 8 pin
Złącze 2:	1 x M12 żeński X-coded 8 pin

## Technical characteristics

Temperatura robocza:	-25 °C ~ 80 °C
----------------------	----------------

## Physical characteristics

Conductor material:	miedź
Conductor gauge:	26 AWG
Shielding:	SF/UTP
Długość:	2 m
Najmniejszy promień skrętu:	54,4 mm
Kolor:	zielony
Cable jacket material:	PUR (TPU)
Safety of Flammability:	UL 94