

# Delock Câble M12 codée X à 8 broches mâle à femelle, PVC, 5 m

## Description

Ce câble Ethernet industriel de Delock peut être utilisé pour connecter divers composants avec des connecteurs M12, par exemple, pour le contrôle ou l'automatisation d'une machine.



5 m

**N° produit 80862**

EAN: 4043619808625

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair


## Détails techniques

- Connecteurs :
  - 1 x M12 mâle codée X à 8 broches
  - 1 x M12 femelle codée X à 8 broches
- Spécification Cat.5e
- S/FTP
- Blindage : feuille d'aluminium, tresse en cuivre étamé
- Conducteur en cuivre
- Jauge de câble : 24 AWG (0,205 mm<sup>2</sup>)
- Diamètre du câble : env. 6 mm
- Matériau de la gaine de câble : PVC
- Courant nominal : 0,5 A / 50 V
- Température de fonctionnement : -25 °C ~ 80 °C
- Classe de protection : IP67
- Couleur : noir
- Longueur, cordon incl. : env. 5 m

## Contenu de l'emballage

- Câble M12

## Image



## General

Spécifications techniques:	Cat. 5e
Protection category:	IP67

## Interface

Connecteur 1:	1 x M12 mâle codée X à 8 broches
Connecteur 2:	1 x M12 femelle codée X à 8 broches

## Technical characteristics

Température de fonctionnement :	-25 °C ~ 80 °C
Maximum current:	0,5 A
Voltage:	50 V

## Physical characteristics

Conductor material:	cuivre
Conductor gauge:	24 AWG
Shielding:	S/FTP
Longueur:	5 m
Couleur:	noir
Diamètre du câble:	6 mm
Cable jacket material:	PVC