

Delock Convertidor USB 2.0 Tipo-A macho a Serial TTL Conector estéreo de 4 pines de 3,5 mm 1,8 m (5 V)

Descripción

Este convertidor USB 2.0 a TTL de Delock se puede conectar directamente a los conectores GPIO (entrada / salida de propósito general) o UART (receptor / transmisor asíncrono universal). El convertidor es adecuado para aplicaciones en computadoras de una sola tarjeta, controladores, FPGA, MCU y en circuitos electrónicos, etc.



1,8 m

Número de elemento 83778

EAN: 4043619837786

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x USB 2.0 Tipo-A macho >
 - 1 x conector estéreo TTL 5 V 3,5 mm macho
- Asignación de contactos:
 1. TXD
 2. RXD
 3. GND
 4. VCC
- Conjunto de chips: FTDI FT232RL
- Valor normalizado del cable: 28 AWG
- Compatible con el controlador UHCI / OHCI / EHCI
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 3 Mbps
- Databits: 7 u 8
- Stopbits: 1 o 2
- Paridad: ninguno, espacio, par, impar, marca
- Control de flujo: ninguno, hardware RTS / CTS, software XON / XOFF
- FIFO:
 - 128 Byte - RX
 - 256 Byte - TX

- VCC = 5 V
- Longitud del cable conectores incluido: aprox. 1,8 m
- Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ 80 °C

Requisitos del sistema

- Linux Kernel 2.6 o superior
- Mac OS 10.5 o superior
- Windows CE 4.2/5.0/6.0
- Windows XP/XP-64/Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible

Contenido del paquete

- Convertidor USB 2.0 serial TTL
- Driver en CD
- Manual del usuario

Image

