

# Delock Câble DisplayPort 8K 60 Hz 2 m DP 8K certifié sans verrou

## Description

Ce câble DisplayPort certifié de Delock peut être utilisé pour connecter des appareils à une interface DisplayPort, des moniteurs, projecteurs ou télévisions, à un PC ou un laptop. Compatible avec une largeur de bande d'un maximum de 32,4 Gbps, le contenu peut être affiché en résolution de réponse Ultra HD 8K (7680 x 4320 @ 60 Hz). Le câble de haute qualité, trois fois blindé, améliore grandement la qualité de la transmission audio avec un débit jusqu'à 1536 kHz.

### Prise mince

Parce qu'il n'y a pas de verrou, les prises sont un peu plus minces que les prises DisplayPort standards, ainsi, plusieurs ports peuvent être utilisés simultanément. En outre, les prises peuvent être enlevées des ports DisplayPort difficiles d'accès, par exemple, à l'arrière d'un moniteur.



**N° produit 85910**

EAN: 4043619859108

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - 1 x DisplayPort mâle >
  - 1 x DisplayPort mâle
- Spécification DisplayPort 1.4
- Rétrocompatible avec l'DisplayPort 1.3, 1.2 et 1.1
- Câble certifié DisplayPort® DP 8K
- Broche 20 non connectée
- Jauge de câble : 30 AWG
- Diamètre du câble : env. 7,5 mm
- Conducteur en cuivre
- Câble à triple blindage
- Contacts plaqués or
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Débit de données jusqu'à 32,4 Gbps
- Résolution jusqu'à:
  - Affichage avec support DSC :
  - 7680 x 4320 @ 60 Hz

5120 x 2880 @ 120 Hz

3840 x 2160 @ 240 Hz

Affichage sans support DSC :

7680 x 4320 @ 30 Hz

5120 x 2880 @ 60 Hz

3840 x 2160 @ 120 Hz

(selon le système et le matériel connecté)

- Prend en charge Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Prend en charge HDR
- Prend en charge HDCP 1.4 et 2.2
- Prend en charge le taux de données HBR3 (8,1 Gbps)
- Jusqu'à 32 canaux audio pour les haut-parleurs
- Taux d'échantillonnage audio jusqu'à 1536 kHz
- Compatible avec échantillonnage de couleur en format 4:4:4, 4:2:2 et 4:2:0
- Couleur : noir
- Longueur, cordon incl. : env. 2 m

---

## Configuration système requise

- Une interface DisplayPort libre

---

## Contenu de l'emballage

- Câble DisplayPort

---

## Image



## General

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Spécifications techniques: | HDCP 1.4<br>HDCP 2.2<br>DisplayPort 1.4<br>HDR<br>Display Stream Compression 1.2 |
|----------------------------|--|

## Interface

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Connecteur 1: | 1 x DisplayPort mâle |
| Connecteur 2: | 1 x DisplayPort mâle |

## Technical characteristics

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Débit de données:          | 32,4 Gb/s           |
| Maximum screen resolution: | 7680 x 4320 @ 60 Hz |

## Physical characteristics

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Finition des broches: | plaquées or |
| Conductor material:   | cuivre      |
| Conductor gauge:      | 30 AWG      |
| Shielding:            | triple      |
| Longueur:             | 2 m         |
| Couleur:              | noir        |