

Delock Câble Serial RS-232 D-Sub 9 mâle à mâle 3 m

Description

Ce câble serial de Delock convient pour un câble de connexion pour modem, imprimante, instruments de mesure, convertisseurs, hubs RS-232, panneaux de connexion, etc.

Connecteur Mini D-Sub 9

Ces câbles se mettent sur n'importe quel RS-232 car les connecteurs mini D-Sub 9 (44 x 33,3 x 15 mm) sont petits et compacts. De cette façon, les connexions RS-232 peuvent être directement utilisées les unes à côté des autres.



3 m

N° produit 86575

EAN: 4043619865758

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x série D-Sub 9 mâle avec vis >
 - 1 x série D-Sub 9 mâle avec vis
- Jauge de câble : 28 AWG
- Assignement de broche : 1:1
- Couleur : noir
- Isolateur : PVC
- Type de vis : #4-40 UNC
- Diamètre du câble : env. 5 mm
- Longueur du cordon connecteur incl. : env. 3 m

Configuration système requise

- Un port D-Sub 9 femelle libre

Contenu de l'emballage

- Câble

Image



General

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Spécifications techniques: | RS-232 (EIA / TIA) |
| Style: | Connection cable Mini Sub-D9 |

Interface

| | |
|---------------|---------------------------------|
| Connecteur 1: | 1 x série Sub-D 9 mâle avec vis |
| Connecteur 2: | 1 x série Sub-D 9 mâle avec vis |

Technical characteristics

| | |
|----------------------|--|
| Débit de données: | up to 921.6 Kbps |
| Signal transmission: | TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|--|
| Cable type: | AWM Style 2464 28 AWG 80 °C 300 V VW-1 |
| Cable length incl. connector: | 3 m |
| Finition des broches: | plaquées or |
| Conductor material: | Copper tinned |
| Conductor gauge: | 28 AWG |
| Type de vis: | #4-40 UNC |
| Shielding: | Aluminum foil |
| Couleur: | noir |
| Cable jacket material: | PVC |
| Safety of Flammability: | VW-1 |