

# Delock Złącze optyczne światłowodowe SC Simplex żeńskie do SC Simplex żeńskie jednomodowe metal

## Opis

Sprzęg SC Simplex Delock pozwala na łączenie dwu optycznych złączy męskich. Sprzęg pozwala na bezpośrednie połączenie do światłowodu i nadaje się do montowania na optycznych skrzynkach krosowniczych.

### Ochrona przed pyłem

Sprzęg ma zatyczkę chroniącą tuleję przed pyłem.



**Numer artykułu 86872**

EAN: 4043619868728

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x SC Simplex żeński >
  - 1 x SC Simplex żeński
- Dla światłowodów Jednomodowych
- Tuleja ceramiczna
- Z osłoną przeciwkurzową
- Montaż uchwytemi metalowymi lub na śruby
- 2 x otwory montażowe
- Średnica otworu montażowego: 2,4 mm
- Wysokość otworu na śrubkę: ok. 18 mm
- Wycięcie panelu (SxW): ok. 13,4 x 9,5 mm
- Temperatura robocza: -20 °C ~ 70 °C
- Materiał: metal
- Wymiary (DxSxW): ok. 27,4 x 12,7 x 9,3 mm


## Wymagania systemowe

- Wolne gniazdo męskie SC Simplex
- 

## Zawartość opakowania

- złącza SC Simplex
- 

## Zdjęcia



## Interface

Złącze 1:	1 x SC Simplex żeński
Złącze 2:	1 x SC Simplex żeński

## Technical characteristics

Temperatura robocza:	-20 °C ~ 70 °C
----------------------	----------------

## Physical characteristics

Materiał:	metal
Długość:	27.4 mm
Width:	12,7 mm
Height:	9,3 mm