

Delock Station d'accueil USB Type-C™ 4K - HDMI / DP / USB / SD / LAN / PD 3.0

Description

Cette station d'accueil Delock peut être connectée à un ordinateur avec un port USB-C™ Mode DP Alt ou Thunderbolt™ 3 et procure un grand nombre d'interfaces. Deux moniteurs peuvent fonctionner simultanément aux sorties DisplayPort et HDMI. Trois ports USB intégrés permettent l'utilisation de périphériques, et des connexions pour réseau Gigaoctet, de même qu'un lecteur de carte complètent l'installation.

Multi-Stream Transport (MST)

Le produit est un hub MST et il est compatible avec la configuration étendue de bureau de DisplayPort. Cela permet à plusieurs moniteurs d'être combinés en un grand affichage. Ainsi, la station d'accueil supporte une résolution maximum de jusqu'à 1080p par moniteur.

L'USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporte jusqu'à 100 watts

La station d'accueil a une prise USB Type-C™ Power Delivery pour connecter l'alimentation électrique d'un laptop ou d'une tablette pour la charger. De plus, elle alimente également les prises USB. La station d'accueil peut aussi être utilisée sans alimentation électrique.

Petit accessoire robuste

En raison de ses petites dimensions et de son boîtier robuste, la station d'accueil de Delock est particulièrement appropriée pour voyager. Elle peut simplement être mise dans le sac avec le laptop ou la tablette et utilisée selon les besoins.



N° produit 87683

EAN: 4043619876839

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x USB Type-C™ mâle
 - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ femelle
 - 2 x USB 5 Gbps Type-A femelle - Spécification

- de chargement de batterie BC1.2
- 1 x SD / SDHC / SDXC slot
- 1 x HDMI-A femelle
- 1 x DisplayPort femelle
- 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps LAN RJ45 femelle
- Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 30 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Fonctions : Miroir ou étendue (uniquement Windows)
- Prend en charge HDCP 1.4
- Puissance en entrée : 1 x USB Type-C™ femelle max. 100 W
- Boîtier métallique
- Longueur du cordon sans connecteurs : env. 20 cm
- Couleur : gris
- Dimensions (LxlxH) : env. 117 x 60 x 16 mm

Configuration système requise

- Chrome OS 68.0 ou version ultérieure
- Mac OS 10.13.3 ou version ultérieure
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Appareil avec un port USB Type-C™ libre et le mode DisplayPort Alternate ou avec un port Thunderbolt™ 3 libre

Contenu de l'emballage

- Station d'accueil USB-C™
- Mode d'emploi

Image



General

Supported operating system:	<ul style="list-style-type: none"> Chrome OS Mac OS 10.13.3 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 Mobile Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
-----------------------------	---

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Longueur du cordon:	20 cm (sans connecteur)
Longueur:	117 mm
Width:	60 mm
Height:	16 mm
Couleur:	gris