

# Delock DisplayPort 1.2 Splitter 1 x DisplayPort in > 4 x DisplayPort out 4K

## Popis

Tento splitter od Delocku přijímá DisplayPort signál z PC nebo notebooku a rozděluje jej do čtyř připojených displejů. Proto lze jedním DisplayPort připojením provozovat čtyři DisplayPort monitory. Výstupy umí duální režim (DP++), takže HDMI nebo DVI monitory mohou být připojeny vhodnými adaptéry.



30 cm

## Poznámka

Produkt je Multi-Stream Transport (MST – rozbočovač pro více přenosů) hub a podporuje rozšířenou konfiguraci plochy DisplayPortu 1.2. Při použití systému Mac OS se na obou přístrojích zobrazuje stejný obraz (zrcadlený), není možní použít oba porty nezávisle na sobě.

**Číslo produktu 87694**

EAN: 4043619876945

Země původu: Taiwan,  
Republic of China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:
  - Vstup:
    - 1 x DisplayPort 20 pinový samec
    - 1 x DC 5 V napájecí konektor
  - Výstup:
    - 4 x DisplayPort 20 pinový samice
- Chipset: STDP4320
- DisplayPort 1.2a specifikace
- Aktivní konvertor, Single- / Multi-Stream Transport Hub (SST / MST)
- Funkce: zrcadlení nebo rozšíření (jen Windows)
- Maximální rozlišení (v závislosti na systému a připojeném hardware):
  - DisplayPort 1.1 nebo 1.2 Single Stream Transport (SST):
    - až do 1920 x 1080 @ 60 Hz (zrcadlení)
  - DisplayPort 1.2 Multi-Stream Transport (MST):
    - až do 2560 x 1440 @ 60 Hz nebo 3840 x 2160 @ 30 Hz (zrcadlení nebo rozšíření)
    - max. 4x 1920 x 1080 @ 60 Hz
- DisplayPort výstup podporuje Dual Mode DP++
- Podporuje Eyefinity / Single Large Surface (SLS)

- Podporuje audio a video signálů
- Podporuje HDCP 1.3
- Audio vstupní formáty: 7.1 channel až do 192 kHz vzorkovací frekvence
- Kovová skříňka
- Délka kabelu bez konektorů: cca. 30 cm
- Barva: černá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 143 x 67 x 23 mm

## Specifikace napájecího zdroje

- Napájení
- Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,4 A
- Výstup: 5 V / 2 A
- Zem vně, plus uvnitř
- Rozměry:
  - vnitřní:  $\varnothing$  cca. 2,1 mm
  - venkovní:  $\varnothing$  cca. 5,5 mm
  - délka: cca. 9 mm


## Systémové požadavky

- Volný port DisplayPort samice

## Obsah balení

- DisplayPort rozbočovač
- Externí napájecí zdroj
- Uživatelská příručka

## Příslušenství



## General

Specifikace:	DisplayPort 1.2a
--------------	------------------

## Interface

Výstup:	4 x DisplayPort samice
Vstup:	1 x DisplayPort samec 1 x 5 V DC female 5,5 mm x 2,1 mm

## Technical characteristics

Chipsetem:	STDP4320
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

## Physical characteristics

Materiál pouzdra:	kov
Cable length incl. connector:	30 cm
Délka:	143 mm
Width:	67 mm
Height:	23 mm
Barva:	černá

## Power supply

Type:	Euro wall power supply
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm