

Delock Estación de acoplamiento USB Dual DisplayPort 4K / USB 3.2 / LAN / Audio (Displaylink)

Descripción

Esta estación de acoplamiento de Delock puede conectarse a una computadora con un puerto USB-C™ o USB Tipo-A y proporciona una variedad de interfaces. Dos monitores pueden funcionar simultáneamente en los puertos de salida DisplayPort. Seis puertos USB 3.2 Gen 1 permiten el uso de periféricos, conexiones para micrófono y altavoz y una red Gigabit completan las características.



Resolución 4K 60 Hz UHD

La resolución Ultra-HD (4K) es posible cuando se utiliza un solo monitor y también cuando se usan ambas salidas DisplayPort al mismo tiempo. No se requiere soporte para el modo alternativo de DisplayPort.

Número de elemento 87728

EAN: 4043619877287

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Pantalla extendida por Displaylink

Gracias al chipset gráfico de Displaylink es posible utilizar las funciones de pantalla reflejada y extendida en los sistemas operativos Windows y Mac OS.

Detalles técnicos

- Conectores:

Lado frontal:

1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A hembra

1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A hembra - Especificación de carga de la batería BC1.2

1 x Conector estéreo de 3,5 mm para micrófono

1 x estéreo de 3,5 mm para altavoces

Lado posterior:

4 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A hembra

2 x DisplayPort hembra

1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 hembra

1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Tipo-B hembra

1 x conector de alimentación 20 VCC

- Resolución máxima (depende del sistema y del hardware conectado):

Una sola pantalla: hasta 3840 x 2160 @ 60 Hz

Pantalla doble: hasta 3840 x 2160 @ 60 Hz

- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Funciones: Espejada o Extendida
- 1 x Conmutador de encendido y apagado
- Color: negro
- Dimensiones sin soporte (LxANxAL): aprox. 190 x 78 x 38 mm

Especificaciones de la fuente de alimentación

- Toma de corriente eléctrica
- Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 1,3 A
- Salida: 20 V / 2,25 A
- Tierra exterior, más interior
- Dimensiones:
 - interior: ø aprox. 1,7 mm
 - exterior: ø aprox. 4,75 mm
 - Longitud: aprox. 9,5 mm


Requisitos del sistema

- Mac OS 12.0.1 o superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible o
- PC o equipo portátil con un puerto USB Type-C™ o Thunderbolt™ 3 disponible

Contenido del paquete

- Base de acoplamiento USB
- Cable USB Tipo-A macho a Tipo-B macho, longitud aprox. 1 m
- Cable USB-C™ macho a USB Tipo-B macho, longitud aprox. 1 m
- Fuente de alimentación
- Manual del usuario

Image



General

Función :	mirror and extend
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11 Mac OS 12.0.1 or above

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Color:	negro
--------	-------