

Delock Estación de acoplamiento USB Type-C™ 3.1 HDMI 4K 30 Hz + VGA + LAN + USB PD

Descripción

Esta base de acoplamiento de Delock se puede conectar a un equipo mediante un puerto Modo DP Alt USB-C™ o Thunderbolt™ 3 y proporciona diversas interfaces. Un monitor puede funcionar en la salida HDMI o VGA. Un puerto USB Tipo-A incorporado permite el uso de periféricos. Con una fuente de alimentación USB-C™, los equipos portátiles, como MacBook o Chromebook, se puede encargar durante el funcionamiento.



Número de elemento 87731

EAN: 4043619877317

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conectores:
Lado frontal:
1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 hembra
1 x HDMI-A hembra de 19 pines
1 x VGA hembra de 15 pines
1 x USB 3.0 Tipo-A hembra
Lado posterior:
1 x USB Type-C™ hembra (fuente de alimentación)
1 x USB Type-C™ macho
- Resolución:
HDMI máxima 2560 x 1440 @ 60 Hz / 3840 x 2160 @ 30 Hz (depende del sistema y del hardware conectado)
VGA máxima 1920 x 1080 @ 60 Hz (depende del sistema y del hardware conectado)
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Solo 1 monitor al adaptador disponible
- Potencia de salida USB Tipo-A hembra: máx. 4,5 W
- Potencia de entrada PD: máx. 100 W
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 45 °C
- Temperatura de almacenamiento: -10 °C ~ 70 °C
- Longitud del cable conector incluido: aprox. 14 cm

- Color: blanco
- Dimensiones (LAXANxAL): aprox. 103 x 52 x 16 mm

Requisitos del sistema

- Android 8.0 o superior
- Linux Kernel 4.6 o superior
- Mac OS 10.9 o superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows 10 Mobile
- Equipo de sobremesa portátil con un puerto USB Type-C™ y modo alternativo DisplayPort o
- Equipo de sobremesa o portátil con un puerto Thunderbolt™ 3 disponible

Contenido del paquete

- Base de acoplamiento USB-C™
- Manual del usuario

Image



General

Supported operating system:	Android 8.0 o superior Linux Kernel 4.6 o superior Mac OS 10.9 o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 10 Mobile Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
-----------------------------	--

Interface

Salida:	1 x RJ45 hembra 1 x HDMI-A hembra 1 x VGA hembra de 15 pines 1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x USB 5 Gbps Tipo-A hembra
Entrada:	1 x USB Type-C™ macho

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz 2560 x 1440 @ 60 Hz 1920 x 1080 @ 60 Hz
----------------------------	---

Physical characteristics

Color:	blanco
--------	--------