

# Delock USB Type-C™ 3.1 Docking Station HDMI 4K 30 Hz + VGA + LAN + USB PD

## Opis

Ta stacja dokująca firmy Delock może być podłączana za pomocą złącza trybu DP Alt Mode USB-C™ lub Thunderbolt™ 3 i oferuje różnorodne złącza. Jeden monitor może korzystać z wyjść HDMI albo VGA. Jeden wbudowany port USB Typ-A umożliwia korzystanie z peryferiów. Dzięki zasilaczowi sieciowym USB-C™, można ładować laptopy, np. MacBook lub Chromebook podczas ich obsługi.



**Numer artykułu 87731**

EAN: 4043619877317

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - przód:
    - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps RJ45 żeńskie
    - 1 x 19-pinowe żeńskie złącze HDMI-A
    - 1 x 15-pinowe VGA żeńskie
    - 1 x USB 3.0 Typ-A żeński
  - tył:
    - 1 x USB Type-C™ żeńskie (zasilacz sieciowy)
    - 1 x USB Type-C™ męski
- Rozdzielczość:
  - HDMI do 2560 x 1440 @ 60 Hz / 3840 x 2160 @ 30 Hz (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
  - VGA do 1920 x 1080 @ 60 Hz (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Transfer sygnałów audio i video
- Do adaptera można podłączyć tylko 1 monitor
- Moc wyjściowa żeńskieog USB Typ-A : maks. 4,5 W
- Moc pobierana PD: maks. 100 W
- Temperatura robocza: 0 °C ~ 45 °C
- Temperatura przechowywania: -10 °C ~ 70 °C
- Długość kabla ze złączem: ok. 14 cm

- Kolor: biały
- Wymiary (DxSxW): ok. 103 x 52 x 16 mm

## Wymagania systemowe

- Android 8.0 lub nowszy
- Linux Kernel 4.6 lub nowszy
- Mac OS 10.9 lub nowszy
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows 10 Mobile
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Type-C™ oraz trybem alternatywnym DisplayPort lub
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem Thunderbolt™ 3

## Zawartość opakowania

- Stacja dokująca USB-C™
- Instrukcja obsługi

## Zdjęcia



## General

|                             |                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Supported operating system: | Android 8.0 lub nowszy<br>Linux Kernel 4.6 lub nowszy<br>Mac OS 10.9 lub nowszy<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 10 Mobile<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Interface

|          |                                                                                                                                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyjście: | 1 x RJ45 żeńskie<br>1 x HDMI-A żeński<br>1 x 15-pinowe VGA żeńskie<br>1 x USB Type-C™ female (power supply)<br>1 x USB 5 Gbps Typ-A żeński |
| Wejście: | 1 x USB Type-C™ męski                                                                                                                      |

## Technical characteristics

|                            |                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 30 Hz<br>2560 x 1440 @ 60 Hz<br>1920 x 1080 @ 60 Hz |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|

## Physical characteristics

|        |       |
|--------|-------|
| Kolor: | biały |
|--------|-------|