

Delock Estación de Acoplamiento para MacBook Dual HDMI 4K / PD / Hub

Descripción

Esta estación de acoplamiento de Delock se puede conectar a una MacBook con dos puertos Thunderbolt™ 3 adyacentes. Dos monitores pueden funcionar simultáneamente en los puertos de salida HDMI. Tres puertos USB Tipo-A incorporados permiten el uso de periféricos.

Con una fuente de alimentación USB-C™, las computadoras portátiles como la MacBook se pueden cargar durante la operación.

Configuración avanzada del monitor

La estación de acoplamiento de Delock ocupa dos puertos en el MacBook simultáneamente; por tanto, es posible mostrar diferentes contenidos en ambos puertos HDMI al mismo tiempo. Además, permite combinar varios monitores en una gran pantalla. Por consiguiente, la estación de acoplamiento admite una resolución máxima de hasta 4K por monitor.

Suministro de potencia USB (USB PD 3.0) admite hasta 60 vatios

La estación de acoplamiento tiene un puerto de suministro de energía USB Type-C™ para conectar la fuente de alimentación de la computadora portátil o tableta para cargarla. La estación de acoplamiento también se puede utilizar sin una fuente de alimentación.

Pequeño ayudante robusto

Gracias a sus pequeñas dimensiones y su robusta carcasa, esta estación de acoplamiento de Delock es especialmente adecuada para viajar. Simplemente se puede empaquetar en el bulto junto con la computadora portátil y usarse según sea necesario.

Nota

Solo se puede conectar un monitor externo adicional a dispositivos MacBook con chipset M1, M2 y M3. Los dispositivos MacBook con chipset M1 Pro, M2 Pro, M3 Pro y M3 Max pueden conectar dos o



Número de elemento 87753

EAN: 4043619877539

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

más monitores externos adicionales. Más información en www.apple.com.

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 2 x USB Type-C™ macho
 - 2 x HDMI-A hembra
 - 3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A hembra
 - 1 x USB Type-C™ hembra (fuente de alimentación)
 - Resolución:
 - Sencillo + Doble:
 - Puerto HDMI 1 hasta 3840 x 2160 a 60 Hz
 - Puerto HDMI 2 hasta 3840 x 2160 a 30 Hz
 - (depende del sistema y del hardware conectado)
 - Transferencia de señales de audio y vídeo
 - USB Power Delivery (PD) 3.0
 - Potencia de entrada: 1 x USB Type-C™ hembra 60 W máx.
 - Carcasa metálica
 - Color: gris
 - Dimensiones (LAXANxAL): aprox. 116,0 x 28,0 x 9,5 mm
-

Requisitos del sistema

- MacBook Pro con dos puertos Thunderbolt™ 3 adyacentes
-

Contenido del paquete

- Base de acoplamiento para HDD
- Manual del usuario

Image



Interface

Conector 1:	2 x USB Type-C™ macho
Conector 2 :	2 x HDMI-A female
conector 3:	3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A hembra
conector 4:	1 x USB Type-C™ female (power supply)

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 30 Hz
Voltaje:	USB Power Delivery (PD) 2.0

Physical characteristics

Material de la carcasa:	metal
Color:	gris