

Delock DisplayPort 1.4 Splitter 1 x DisplayPort pour 2 x DisplayPort MST

Description

Ce répartiteur Delock reçoit un signal DisplayPort provenant d'un PC ou d'un ordinateur portable et le répartit vers deux écrans connectés. Une connexion DisplayPort peut ainsi être utilisée pour faire fonctionner deux moniteurs DisplayPort.

Multi-Stream Transport (MST)

Le produit est un corps Multi-Stream Transport (MST) et est compatible avec une configuration étendue de bureau de DisplayPort. Dans Windows, les moniteurs sont contrôlés individuellement et peuvent être combinés en un grand écran.

Dual Mode DP++

Les sorties sont compatibles double-mode (DP++), de sorte que des moniteurs HDMI ou DVI peuvent être connectés avec des adaptateurs appropriés.



N° produit 87768

EAN: 4043619877683

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteurs :
 - Entrée :
 - 1 x DisplayPort mâle
 - 1 x USB Type Micro-B femelle (5 V alimentation)
 - Sortie :
 - 2 x DisplayPort femelle
- Chipset : VMM5220
- Spécification DisplayPort 1.4
- La sortie DisplayPort prend en charge le double-mode DP++
- Convertisseur actif, Concentrateur Single- / Multi-Stream Transport (SST / MST)
- Fonctions : Miroir ou étendue (uniquement Windows)
- Prend en charge Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Prend en charge HDR
- Prend en charge HDCP 1.4 et 2.2
- Résolution maximale (selon le système et le matériel connecté) :
 - DisplayPort 1.4 Multi-Stream Transport (MST) :

- 2 écrans : jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz
DisplayPort 1.4 Multi-Stream Transport (MST) + DSC :
- 2 écrans : jusqu'à 5120 x 2880 @ 60 Hz
DisplayPort 1.2 Multi-Stream Transport (MST) :
- 2 écrans : jusqu'à 3840 x 2160 @ 30 Hz
- Transfert de signaux audio et vidéo
 - Couleur : noir
 - Longueur du cordon connecteur incl. : env. 20 cm
 - Dimensions (LxlxH) : env. 61 x 49 x 12 mm

Configuration système requise

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Un port DisplayPort femelle libre
- Chargeur 1 x USB Type-A 5 V / 1 A

Contenu de l'emballage

- Répartiteur DisplayPort
- Câble alimentation USB, longueur : env. 0,5 m
- Mode d'emploi

Image



General

Spécifications techniques:	HDCP 1.4 HDCP 2.2 DisplayPort 1.4 HDR Display Stream Compression 1.2
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Sortie :	2 x DisplayPort femelle
Entrée :	1 x DisplayPort mâle 1 x USB Type Micro-B femelle (5 V alimentation)

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Boîtier couleur:	noir
Matériau du boîtier :	Plastique
Cable length incl. connector:	20 cm
Longueur:	61 mm
Width:	49 mm
Height:	11 mm