

# Delock Estación de acoplamiento USB Type-C™ 8K - HDMI / USB / PD 3.0 100 W

## Descripción

Esta estación de acoplamiento de Delock puede conectarse a una computadora con un puerto USB-C™ DP Alt Mode o Thunderbolt™ 3 o Thunderbolt™ 4 y proporciona una variedad de interfaces. Un monitor puede funcionar en el puerto de salida HDMI mediante una resolución máxima de hasta 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 30 Hz). Dos puertos USB Tipo-A y uno USB-C™ integrados permiten el uso de periféricos.

### Suministro de potencia USB (USB PD 3.0) admite hasta 100 vatios

La estación de acoplamiento tiene un puerto USB Type-C™ Power Delivery. Si este puerto se conecta a la fuente de alimentación del portátil o la tableta, el dispositivo anfitrión se carga con hasta 100 vatios durante el funcionamiento.

### Pequeño ayudante robusto

Gracias a sus pequeñas dimensiones y su robusta carcasa, esta estación de acoplamiento de Delock es especialmente adecuada para viajar. Simplemente se puede empaquetar en la bolsa junto con la computadora portátil o tablet y se puede utilizar según sea necesario.



## Número de elemento 87804

EAN: 4043619878048

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x USB Type-C™ macho
  - 2 x USB 5 Gbps Tipo-A hembra
  - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ hembra
  - 1 x HDMI-A hembra
  - 1 x USB Type-C™ PD hembra (fuente de alimentación)
- Resolución máxima 7680 x 4320 @ 30 Hz (depende del sistema y del hardware conectado)
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Compatible con HDCP 1.4 y 2.2
- Compatible con HDR

- Potencia de salida para el host: máx. 100 W
- Carcasa metálica
- Longitud del cable sin conectores: aprox. 15 cm
- Color: gris
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 97 x 37 x 10 mm

---

## Requisitos del sistema

- Android 11.0 o superior
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.11 o superior
- Mac OS 12.2.1 o superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (4ª generación) o superior
- iPad Pro (3ª generación) o superior
- Surface Pro 7
- Dispositivo con un puerto USB Type-C™ libre y modo alternativo DisplayPort o con un puerto Thunderbolt™ 3 o Thunderbolt™ 4 libre

---

## Contenido del paquete

- Base de acoplamiento USB-C™
- Manual del usuario

---

## Image



## General

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Supported operating system: | Chrome OS<br>Surface Pro 7<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit<br>iPad Pro (3rd Generation) or above<br>iPad Air (4th Generation) or above<br>Windows 11<br>Linux Kernel 5.11 or above<br>Mac OS 12.2.1 or above<br>Android 11.0 or above |
|-----------------------------|---|

## Interface

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| Conector 1:  | 1 x USB Type-C™ macho             |
| Conector 2 : | 1 x HDMI-A hembra                 |
| conector 3:  | 2 x USB 5 Gbps Tipo-A hembra      |
| conector 4:  | 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ hembra |

## Technical characteristics

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Maximum screen resolution: | 7680 x 4320 @ 30 Hz |
|----------------------------|---------------------|

## Physical characteristics

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Material de la carcasa: | Aluminio |
| Longitud del cable:     | 15 cm    |
| Longitud:               | 97 mm    |
| Width:                  | 37 mm    |
| Height:                 | 10 mm    |
| Color:                  | gris     |