

# Delock Divisor USB Type-C™ (modo DP Alt) a 2 x HDMI MST con USB Type-C™ PD

## Descripción

Este divisor de Delock es adecuado para la conexión de dos monitores HDMI a un ordenador con interfaz USB-C™ y soporte de modo alternativo de DisplayPort. Dos monitores se pueden operar simultáneamente en las salidas.

### Multi-Stream Transport (MST)

El producto es un concentrador Multi-Stream Transport (MST) y es compatible con la configuración de escritorio extendida de DisplayPort. En Windows, los monitores conectados se controlan individualmente, y pueden combinarse en una pantalla grande.

### Suministro de potencia USB (USB PD 3.0) admite hasta 100 vatios

Admite el estándar USB Power Delivery 3.0, que permite que los dispositivos conectados se alimenten con hasta 100 W (20 V / 5 A).



**Número de elemento 87805**

EAN: 4043619878055

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - Entrada:
    - 1 x USB Type-C™ macho
    - 1 x USB Type-C™ hembra (fuente de alimentación)
  - Salida:
    - 2 x HDMI-A hembra
- Conjunto de chips: VMM6210
- Especificación DisplayPort 1.4
- Convertidor activo, concentrador de transporte de una y múltiples secuencias (SST / MST)
- Compatible con Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Compatible con HDR
- Compatible con HDCP 1.4 y 2.2
- Resolución máxima (depende del sistema y del hardware conectado):
  - DisplayPort 1.4 Multi-Stream Transport (MST):
    - 2 pantallas: hasta 3840 x 2160 @ 60 Hz
  - Transporte multiseuencia (MST) DisplayPort 1.2:

- 2 pantallas: hasta 3840 x 2160 @ 30 Hz
- Funciones: Espejada o Extendida (sólo en Windows)
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Alimentación a través del bus USB
- Color: negro
- Longitud del cable conectores incluido: aprox. 15 cm
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 51,0 x 51,0 x 16,5 mm

---

## Requisitos del sistema

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Equipo de sobremesa portátil con un puerto USB Type-C™ y modo alternativo DisplayPort o
- Equipo de sobremesa o portátil con un puerto Thunderbolt™ 3 disponible

---

## Contenido del paquete

- Divisor USB-C™ (Modo DP Alt)
- Manual del usuario

---

## Image



## General

Especificación técnica:	DisplayPort 1.4
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

## Interface

Salida:	2 x HDMI-A hembra
Entrada:	1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x USB Type-C™ macho

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

## Physical characteristics

Carcasa color:	gris
Material de la carcasa:	Aluminio
Cable length incl. connector:	15 cm
Longitud:	51 mm
Width:	51 mm
Height:	16,5 mm