

Delock Kabel sieciowy M12 4 pin D-coded do otwartego końca PVC 5 m

Opis

Przemysłowy kabel Ethernet Delock może łączyć różne elementy ze złączami M12, np. automatyki przemysłowej.

Przy zdjętej izolacji na końcach kabla można go połączyć bezpośrednio z urządzeniem lub np. do rozdzielacza, zależnie od zastosowania.



Numer artykułu 87848

EAN: 4043619878482

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x M15 męski 4 pin D-coded
 - 4 x wyprowadzenia
- Specyfikacja PROFINET
- SF/UTP
- Pancerz: folia aluminiowa, folia przezroczysta, lutowanie cynowe na miedzi
- Cynowane przewody miedziane
- Rodzaj kabla: 22 AWG
- Średnica kabla: ok. 6,5 mm
- Materiał powłoki: PVC
- Maks. liczba cykli gięcia: 1.000.000
- Najmniejszy promień skrętu:
 - 19,5 mm w instalacji umocowanej
 - 45,5 mm w instalacji swobodnej
- odporny na UV
- Klasa bezpieczeństwa płomieniowego: FT4
- Temperatura robocza: -40 °C ~ 70 °C
- Kolor: zielony

- Długość ze złączami: ok. 5 m

Wymagania systemowe

- Jedno wolne złącze żeńskie M12

Zawartość opakowania

- Kabel krosowy

Zdjęcia



General

Specyfikacja :	PROFINET
----------------	----------

Interface

Złącze 1:	1 x M12 męski D-coded 4 pin
Złącze 2:	4 x wyprowadzenia

Technical characteristics

Temperatura robocza:	-40 °C ~ 70 °C
----------------------	----------------

Physical characteristics

Conductor material:	Copper tinned
Conductor gauge:	22 AWG
Shielding:	SF/UTP
Długość:	5 m
Najmniejszy promień skrętu:	19,5 mm
Kolor:	zielony
Cable jacket material:	PVC