

Delock Dokovací stanice pro tři displeje USB Type-C™ s rozhraním DisplayLink® 4K / USB 5 Gbps / LAN / SD / Audio / PD 80 W

Popis

Tuto dokovací stanici značky Delock lze k počítači připojit rozhraním USB-C™ DP Alt Mode, Thunderbolt™ 3 nebo Thunderbolt™ 4 a poskytuje několik různých rozhraní. Na výstupech pro monitory lze provozovat až tři monitory současně. Pět integrovaných portů USB 5 Gbps umožňuje používat periférie a jiný port USB lze používat k nabíjení mobilních zařízení. Funkcionalitu zařízení doplňují konektory sluchátek, přípojka sítě Gigabit a čtečka karet na paměťové karty SD a Micro SD. K zásuvce Kensington lze připojit bezpečnostní kabel na ochranu dokovací stanice před krádeží.

Tři displeje, rozlišení 4K UHD

Při používání tří video výstupů současně je jeden monitor provozován v alternativním režimu DisplayPort Alt Mode a ostatní dva přes DisplayLink®. Dokovací stanici Delock lze provozovat také na zařízeních bez portu USB Type-C™ s podporou DP Alt Mode a s video výstupem na nejvýše dvou monitorech.

Zaručit lze rozlišení nejvýše 4K na všech portech, bez ohledu na operační systém. Vzhledem k čipové sadě grafické karty lze používat funkce zrcadlení a rozšíření obrazovek na DisplayLink® v operačních systémech Windows a Mac OS.

Podpora napájení USB Power Delivery (USB PD 3.0) s výkonem až 80 W

Přes napájecí zdroj, který je připojen k dokovací stanici, se hostitelské zařízení nabíjí za provozu výkonem až 80 W.

Používání pod laptopem

Díky svému protáhlému a štíhlému tvaru je dokovací stanice dokonale vhodná k používání pod laptop jako například MacBook. Zvýšený sklon laptopu poslouží ke zlepšení pohodlí při práci a lepšímu chlazení laptopu.



Číslo produktu 88050

EAN: 4043619880508

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x USB Type-C™ samice
 - 1 x DisplayPort samice (DisplayLink®)
 - 1 x HDMI samice (DisplayLink®)
 - 1 x HDMI samice (DP Alt Mode)
 - 4 x USB 5 Gbps Typ-A samice
 - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ samice
 - 1 x USB Typ-A samice 5 V / 2,4 A - Nabíjení baterie specifikace BC1.2
 - 1 x stereo jack samice 3,5 mm 4 pin
 - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps LAN RJ45 samice
 - 1 x SD slot
 - 1 x Micro SD slot
 - 1 x DC 20 V napájecí konektor
- Maximální rozlišení (v závislosti na systému a připojeném hardware):

Hostitel s rozhraním USB Type-C™ DP Alt Mode:

	HDMI 1 (DP Alt mode)	HDMI 2 (Displaylink)	DisplayPort (Displaylink)
Single Display	4K / 30 Hz	-	-
	-	4K / 60 Hz	-
	-	-	4K / 60 Hz
Dual Display	4K / 30 Hz	4K / 60 Hz	-
	4K / 30 Hz	-	4K / 60 Hz
	-	4K / 60 Hz	4K / 60 Hz
Triple Display	4K / 30 Hz	4K / 60 Hz	4K / 60 Hz

Hostitel bez rozhraní DP Alt Mode:

	HDMI 1 (DP Alt mode)	HDMI 2 (Displaylink)	DisplayPort (Displaylink)
Single Display	-	4K / 60 Hz	-
	-	-	4K / 60 Hz
Dual Display	-	4K / 60 Hz	4K / 60 Hz

- Přenos audio a video signálu
- Funkce: zrcadlení nebo rozšíření
- Lze použít dvě paměťové karty najednou
- Vstupní výkon: 120 W, 40 W využívá dokovací stanice
- Výstupní výkon pro hostitele: max. 80 W
- 1 x LED indikující
- 1 x On-/ Off vypínač
- Barva: černá
- Bezpečnostní zámek (Kensington Lock) pro bezpečnostní kabel
- Rozměry (DxŠxV): cca. 304 x 76 x 19 mm

Specifikace napájecího zdroje

- Napájení
- Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 2,0 A
- Výstup: 20 V / 6,0 A / 120 W
- Zem vně, plus uvnitř
- Rozměry:

vnitřní: ø cca. 3,0 mm
venkovní: ø cca. 4,5 mm
délka: cca. 10,0 mm

Systémové požadavky

- Mac OS 12.4 nebo vyšší
- Windows 10/10-64/11
- Zařízení s volným portem USB Type-C™ a alternativním režimem DisplayPort nebo s volným portem Thunderbolt™ 3 nebo Thunderbolt™ 4.

Obsah balení

- USB dokovací stanice
- Kabel USB-C™ samec na USB-C™ samec, délka cca. 1 m
- Napájecí zdroj, délka kabelu cca. 1,2 m
- Napájecí kabel, délka cca. 1,2 m
- Uživatelská příručka

Příslušenství











Maximum resolution (depending on the system and the connected hardware)

Host Type-C™ DP Alt Mode	
Single Display	HDMI 1: 1 x 3840 x 2160 @ 60 Hz HDMI 2: 1 x 3840 x 2160 @ 60 Hz DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display	HDMI 1 + HDMI 2: 1 x 3840 x 2160 @ 60 Hz + 1 x 3840 x 2160 @ 60 Hz HDMI 1 + DP: 1 x 3840 x 2160 @ 60 Hz + 1 x 3840 x 2160 @ 60 Hz HDMI 2 + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz
Triple Display	HDMI 1 + HDMI 2 + DP: 1 x 3840 x 2160 @ 60 Hz + 1 x 3840 x 2160 @ 60 Hz + 1 x 3840 x 2160 @ 60 Hz

Host without DP Alt Mode	
Single Display	HDMI 1: 1 x 3840 x 2160 @ 60 Hz
Dual Display DPT	HDMI 2 + DP: 2 x 3840 x 2160 @ 60 Hz





General

Funkce :	mirror and extend
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Délka:	304 mm
Width:	76 mm
Height:	19 mm
Barva:	černá