

Delock Station d'accueil USB Type-C™ 4K - Dual HDMI MST / USB / Gigabit LAN / PD 3.0 85 W

Description

Cette station d'accueil de Delock peut être connectée à un ordinateur avec un port USB-C™ DP Alt Mode ou Thunderbolt™ 3 ou Thunderbolt™ 4 et fournit plusieurs interfaces. Deux moniteurs peuvent fonctionner simultanément aux ports de sortie HDMI. Trois ports USB Type-A et un port USB-C™ intégrés permettent l'utilisation de périphériques.

Multi-Stream Transport (MST)

Le produit est un corps Multi-Stream Transport (MST) et est compatible avec une configuration étendue de bureau de DisplayPort. Dans Windows, les moniteurs sont contrôlés individuellement et peuvent être combinés en un grand écran.

Interface LAN 10/100/1000 Mbps intégrée

De plus, la station d'accueil avec une connexion intégrée RJ45 Gigabit LAN étend un PC ou laptop d'une interface de réseau.

L'USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporte jusqu'à 85 watts

La station d'accueil a un port USB Type-C™ Power Delivery. Si cette prise est connectée à l'alimentation d'un laptop ou d'une tablette, l'appareil hôte est chargé jusqu'à 85 Watts pendant l'opération.



N° produit 88271

EAN: 4043619882717

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x USB Type-C™ femelle
 - 2 x HDMI-A femelle
 - 2 x USB 5 Gbps Type-A femelle
 - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ femelle
 - 1 x USB 2.0 Type-A femelle
 - 1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps LAN RJ45 femelle
 - 1 x USB Type-C™ PD femelle (alimentation électrique)
- Résolution maximale (selon le système et le matériel connecté) :
 - Ecran simple : jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz

- Ecran double : jusqu'à 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Fonctions : Miroir ou étendue (uniquement Windows)
 - Transfert de signaux audio et vidéo
 - Prend en charge HDCP 1.4 et 2.2
 - Prend en charge HDR
 - Prise d'entrée PD : 100 W, 15 W sont utilisés pour la station d'accueil
 - Sortie d'alimentation pour l'hôte : 85 W max.
 - Matériau du boîtier : métal / plastique
 - Témoin DEL
 - Couleur : noir
 - Dimensions (LxlxH) : env. 125 x 62 x 19 mm
-

Configuration système requise

- Android 13.0 ou version ultérieure
 - Chrome OS
 - Linux Kernel 5.15 ou version ultérieure
 - Mac OS 13.1 ou version ultérieure
 - Windows 10/10-64/11
 - iPad Air (4ème génération) ou version ultérieure
 - iPad Pro (3ème génération) ou version ultérieure
 - Surface Pro 7
 - Appareil avec port USB Type-C™ port et DisplayPort Alternate Mode ou avec un port Thunderbolt™ 3 ou Thunderbolt™ 4
-

Contenu de l'emballage

- Station d'accueil USB-C™
- Câble USB-C™ mâle vers USB-C™ mâle, longueur env. 1 m
- Mode d'emploi

General

Supported operating system:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Linux Kernel 5.15 or above Mac OS 13.1 or above Android 13.0 or above
-----------------------------	---

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 60 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Longueur du cordon:	20 cm (sans connecteur)
Longueur:	125 mm
Width:	62 mm
Height:	19 mm
Couleur:	gris / noir