

# Delock GSM UMTS LTE Antenne SMA Stecker 2,5 dBi 2 m RG-174 omnidirektional Klebemontage

## Beschreibung

Diese GSM UMTS LTE Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener Frequenzbänder in Innenräumen. Sie ist vollständig ZigBee 868 / 915 MHz, DECT und Z-Wave kompatibel.



2 m

**Artikel-Nr. 89494**

EAN: 4043619894949

Ursprungsland: China

Verpackung:  
Wiederverschließbare  
Tüte

## Technische Daten

- Anschluss: SMA Stecker
- LTE Band: 1-6/8-10/19/25/33-37/39
- Frequenzbereich: 824 - 960, 1920 - 2170 Mhz
- GSM, UMTS, ZigBee 868 / 915 MHz, DECT, Z-Wave
- Antennengewinn: 2,5 dBi
- Impedanz: 50 Ohm
- Polarisaton: vertikal
- VSWR: 2,0
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 85 °C
- Farbe: schwarz
- Maße (LxBxH): ca. 126,0 x 16,2 x 8,8 mm
- Kabelart: koaxial
- Kabeltyp: RG-174
- Kabelfarbe: schwarz
- Kabeldämpfung: 1,8 dB @ 1,8 GHz pro Meter
- Kabeldurchmesser: ca. 2,7 mm
- Kabellänge inkl. Anschlüsse: ca. 2 m

---

## Systemvoraussetzungen

- Gerät mit freiem SMA Anschluss


---

## Packungsinhalt

- GSM UMTS LTE Antenne

---

## Abbildungen



## Allgemein

Montageart:	Klebmontage
Geeignet für Innenbereich:	ja
Geeignet für Außenbereich:	nein

## Schnittstelle

Anschluss:	1 x SMA
------------	---------

## Technische Eigenschaften

Frequenzbereich:	824 MHz - 960 MHz 1710 MHz - 2170 MHz
Antennengewinn:	2,5 dBi
Impedanz:	50 Ω
Betriebstemperatur:	-40 °C ~ 85 °C
Polarisation:	linear vertikal
VSWR:	2,0

## Physikalische Eigenschaften

Gehäusefarbe:	schwarz
Gehäusematerial:	ABS
Kabelart:	koaxial
Kabeltyp:	RG-174
Kabeldämpfung:	1,5 dB @ 1,5 GHz pro Meter RG-174
Kabelfarbe:	schwarz
Kabellänge inkl. Anschlüsse:	2 m
Länge:	126 mm
Breite:	16,2 mm
Höhe:	8,8 mm

Farbe:	schwarz
--------	---------

