


Delock PCI Karta > 1 x Seriový RS-232

Popis

PCI karta od Delocku rozšiřuje PC o jeden externí sériový port. K této kartě mohou být připojena různá zařízení jako jsou skener, tiskárna, myš atd. Při použití dodávané záslepky low profile, může být PCI karta taky nainstalována do Mini-PC.



Číslo produktu 89592

EAN: 4043619895922

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
externí: 1 x sériový RS-232 DB9 samec
interní: 1 x 32-Bit PCI standard 3.0
- Chipset: SUN1989
- Vyhovuje specifikaci PCI 33 MHz Ver. 3.0/2.3/2.2./2.1
- Podporuje oba 64-bit & 32-bit PCI bus sloty a napájení 3,3 V & 5 V
- Signály: DCD, TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, GND, RI
- ±2 kV ESD ochrana pro všechny sériové signály
- Rychlost přenosu dat až 115,2 Kb/s
- FIFO: 128 byte
- Kompatibilní s 16C950 UART
- Provozní teplota: 0 °C ~ 60 °C
- Vlhkost: 5 ~ 95 %



Systémové požadavky

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11, Linux od Kernel 2.6.38
- PC s volným PCI slotem

Obsah balení

- PCI karta
- 1 x záslepka do slotu
- CD s ovladači
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Supported operating system:	Linux Kernel 2.6.38 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2016 Windows 11
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge)

Interface

Externí:	1 x sériový RS-232 DB9 samec
Interní:	1 x PCI V3.0/2.3/2.2/2.1

Technical characteristics

Chipsetem:	SUNIX
Rychlost přenosu dat:	up to 115,2 Kb/s
FIFO:	128 byte
Provozní teplota:	0 °C ~ 60 °C
Humidity:	5 ~ 95 %
UART:	16C950

Physical characteristics

Slot bracket:	Low Profile standard
Délka:	120 mm
Width:	51 mm
Height:	6,6 mm

