

Delock SMA mâle à sertir RG-174 / RG-316 avec manchon rétractable correspondant

Description

Ce connecteur mâle de Delock avec manchon rétractable correspondant est approprié à des composants de connexion de la technologie de fréquence radio.



5x

N° produit 90034

EAN: 4043619900343

Pays d'origine: Taiwan,
Republic of China

Emballage: Sac
polyvalent à fermeture
éclair

Détails techniques

- Connecteur : 1 x SMA mâle pour sertissage
- Type de câble : RG-174 / RG-316
- Boîtier : cuivre plaqué or
- Impédance : 50 Ohms
- Plage de fréquence : DC - 5 GHz
- Dimensions (LxlxH) :
Connecteur : env. 18 x 8 x 8 mm
Gaine thermorétractable : env. 20 x 3,5 x 3,5 mm

Configuration système requise

- Câble coaxial pouvant être serti

Contenu de l'emballage

- 5 x HF Adaptateur

Interface

connecteur :	1 x SMA mâle
--------------	--------------

Technical characteristics

Frequency range:	5 GHz
Impédance s:	50 Ohm

Physical characteristics

For cable diameter from to:	RG-174
Material body:	Cuivre plaqué or
Diameter:	8 mm
Longueur:	18 mm