

Delock RP-SMA femelle à sertir RG-174 / RG-316 avec manchon rétractable correspondant

Description

Ce connecteur femelle de Delock avec manchon rétractable correspondant est approprié à des composants de connexion de la technologie de fréquence radio.



5x

N° produit 90044

EAN: 4043619900442

Pays d'origine: Taiwan,
Republic of China

Emballage: Sac
polyvalent à fermeture
éclair

Détails techniques

- Connecteur : 1 x RP-SMA femelle pour sertissage
- Type de câble : RG-174 / RG-316
- Boîtier : cuivre plaqué or
- Impédance : 50 Ohms
- Plage de fréquence : DC - 6 GHz
- Dimensions (LxlxH) :
Connecteur : env. 19,7 x 8 x 8 mm
Gaine thermorétractable : env. 20 x 3,5 x 3,5 mm

Configuration système requise

- Câble coaxial pouvant être serti

Contenu de l'emballage

- 5 x HF Adaptateur

Interface

| | |
|--------------|--------------------|
| connecteur : | 1 x RP-SMA femelle |
|--------------|--------------------|

Technical characteristics

| | |
|------------------|--------|
| Frequency range: | 6 GHz |
| Impédance s: | 50 Ohm |

Physical characteristics

| | |
|-----------------------------|------------------|
| For cable diameter from to: | RG-174 |
| Material body: | Cuivre plaqué or |
| Diameter: | 8 mm |
| Longueur: | 19,7 mm |