

Delock Antena de aleta de tiburón con LTE + WLAN + GNSS multibanda

Descripción

Esta antena multibanda de Delock está diseñada para montarla en el techo de un coche.

La llamada antena de aleta de tiburón tiene tres bandas de frecuencia diferentes. La antena de parche GPS recibe las señales de los sistemas globales de navegación por satélite GALILEO y GPS. Y también funciona en todas las bandas comunes de LTE. La banda de frecuencia de 2,4 GHz también cubre el rango de la WLAN.

Elegante y funcional

El diseño moderno de esta antena de aleta de tiburón no sólo se ve bien, también es particularmente estable y aerodinámica.



Número de elemento 90052

EAN: 4043619900527

Pais de origen: Taiwan,
Republic of China

Paquete: Box

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x SMA macho
 - 1 x SMA macho
 - 1 x RP-SMA macho
- SMA macho:
 - Intervalo de frecuencias:
 - 698 - 960 MHz
 - 1710 - 2690 MHz
 - Ganancia de la antena: 3,5 dBi
 - VSWR: < 3,0
 - Impedancia: 50 ohmios
 - Polarización: Lineal
- RP-SMA macho:
 - Intervalo de frecuencias:
 - 2400 - 2483,5 MHz
 - Ganancia de la antena: 3,0 dBi
 - VSWR: < 2,0
 - Impedancia: 50 ohmios

- Polarización: Lineal
- SMA macho:
 - Intervalo de frecuencias:
 - GPS: 1,5754200 GHz
 - GALILEO: 1,5754200 GHz
 - Ganancia de la antena: 2 dBi
 - VSWR: < 1,5
 - Impedancia: 50 ohmios
 - Polarización: RHCP
- LNA GNSS:
 - Ganancia de la antena: 28,0 dBi
 - Cifra de ruido: < 2,0 dB
 - VSWR: < 2,0
 - Fuente de alimentación: 3,0 - 5,0 V
 - Consumo de corriente: < 15 mA
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ 85 °C
- Material de la carcasa: ABS
- Longitud del cable: aprox. 3 m
- Color del cable: negro
- Tipo de cable: RG-174
- Clase de protección: IP67
- Dimensiones (LxAxANxAL): aprox. 182 x 70 x 69 mm

Requisitos del sistema

- Dispositivo con conexiones SMA / RP-SMA gratuitas

Contenido del paquete

- Antena de aleta de tiburón
- Tuerca

Image



General

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Mounting type: | design mounting |
| Protection category: | IP67 |
| Suitable for indoor: | Si |
| Suitable for outdoor: | Si |

Interface

| | |
|------------|-----------------------------------|
| conector : | 1 x macho RP-SMA 2 x macho SMA |
|------------|-----------------------------------|

Technical characteristics

| | |
|----------------|------|
| Impedanciaios: | 50 Ω |
|----------------|------|

Physical characteristics

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Carcasa color: | negro |
| Material de la carcasa: | Plastic (ABS) |
| Cable category: | coaxial cable |
| Color del cable: | negro |
| Longitud del cable: | 3 m (incl. connector) |
| Longitud: | 182 mm |
| Width: | 69 mm |
| Height: | 70 mm |