


Delock Carte PCI Express x4 vers 2 x interne USB 3.2 Gen 2 clé A 20 broches femelles

Description

Cette carte PCI Express de Delock étend le PC de ports femelles USB 3.2 clé A 20. Divers câbles peuvent être connectés à la carte pour fournir soit une interface USB Type-C™, soit une interface USB Type-A.



N° produit 90058

EAN: 4043619900589

Pays d'origine: Taiwan,
Republic of China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteurs :
 - interne :
 - 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) clé A 20 broches femelles
 - 1 x alimentation SATA 15 broches mâle
 - 1 x PCI Express x4, V3.0
- Chipset : Asmedia ASM3142
- Débit de données jusqu'à :
 - SuperSpeed USB 10 Gbps,
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Alimentation électrique par interface PCI Express ou par connecteur d'alimentation SATA à 15 broches
- Prise en charge des spécifications eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1
- Conforme au protocole UASP (USB Attached SCSI Protocol) Rev. 1.0


Configuration système requise

- Linux Kernel 5.8 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows Server 2019
- PC avec un slot PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 libre
- Facultatif: alimentation via connecteur SATA libre

Contenu de l'emballage

- PCI Express Carte
- Low profile slot arrière
- CD d'installation des pilotes
- Mode d'emploi

Image



General

Supported operating system:	Linux Kernel 5.8.0 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
-----------------------------	---

Interface

Interne:	1 x PCI Express x4, V3.0 1 x alimentation SATA 15 broches mâle 2 x USB 10 Gbps key A 20 pin female
----------	--

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM3142
----------	-----------------

Physical characteristics

Slot bracket:	profil bas standard
---------------	------------------------