

Delock Skaner kodów kreskowych 1D USB z kablem - Skaner liniowy

Opis

Skaner kodów kreskowych USB firmy Delock może być podłączony do wolnego żeńskiego gniazda USB Typ-A na komputerze PC lub laptopie. Dzięki laserowi klasy 1 i liniowemu czujnikowi obrazu CMOS, skaner kodów kreskowych dokładnie wykrywa wszystkie typowe rodzaje kodów 1D, nawet z dużej odległości. Oprócz tego, ten ręczny skaner kodów może odczytywać kody kreskowe wyświetlane na ekranach i monitorach. Skaner automatycznie dostosowuje się do jasności otoczenia i w optymalnych warunkach oświetlenia jest w stanie uchwycić 280 skanów na sekundę. W warunkach słabego oświetlenia, kod kreskowy jest podświetlany przez dodatkową białą diodę LED, co sprawia, że skanera można używać przy słabym oświetleniu. Dzięki zastosowanej technologii, światło lasera jest bezpieczne dla oczu.



Numer artykułu 90279

EAN: 4043619902798

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze: 1 x USB Typ-A męski
- Rozdzielczość: 0,0762 mm
- Spust: przycisk skanowania
- Odległość odczytu: ok. 25 mm do 507 mm
- Źródło światła: laser klasy 1, 650 nm
- Kolor światła: widzialny laser czerwony
- Oświetlenie kompensacyjne: Biała dioda LED
- Sensor: liniowy czujnik obrazu CMOS
- Prędkość skanowania: do 280 skanów na sekundę
- Kąt skanowania: 41°
- Jasność otoczenia: maks. 50000 Lux
- Napięcie wejściowe: 5 V
- Zużycie prądu:
 - praca: maks. 160 mA
 - uśpienie: maks. 80 mA
- Temperatura robocza: 0 °C ~ 40 °C
- Temperatura przechowywania: -10°C ~ 60°C

- Wilgotność względna: 0 - 95% (bez kondensacji)
- Kolor: czarny / szary
- Waga: ok. 170 g
- Wymiary (DxSxW): ok. 156 x 71 x 91 mm
- Długość kabla: ok. 2 m
- Skanowane kody:
 - UPC-A / UPC-E
 - EAN-8 / EAN-13
 - Matrix 2 of 5
 - China Postal Code (Toshiba Code)
 - Industrial 2 of 5
 - Interleaved 2 of 5
 - Codabar
 - Code 11
 - Code 32
 - Standard Code 39
 - Full ASCII Code 39
 - Code 93
 - Code 128
 - EAN / UCC 128
 - MSI Plessey Code
 - UK Plessey Code
 - Telepen Code
 - GS1 Databar
 - IATA Code

Wymagania systemowe

- Linux Kernel 4.4 lub nowszy
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A

Zawartość opakowania

- Skaner kodów kreskowych
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



Interface

złącze :	1 x USB Typ-A męski
----------	---------------------

Technical characteristics

Operating voltage:	5 V
Temperatura robocza:	0 °C ~ 40 °C
Current consumption:	praca: maks. 160 mA uśpienie: 80 mA
Rozdzielczość:	0,0762 mm
Prędkość skanowania:	280 skanów na sekundę
Spust:	przycisk skanowania
Odległość odczytu:	25 mm - 507 mm
Źródło światła:	laser klasy 1, 650 nm
Sensor:	liniowy czujnik obrazu CMOS

Skanowane kody:	UPC-A UPC-E EAN-8 EAN-13 Matrix 2 of 5 China Postal Code (Toshiba Code) Industrial 2 of 5 Interleaved 2 of 5 Codabar Code 11 Code 32 Standard Code 39 Full ASCII Code 39 Code 93 Code 128 MSI Plessey Code UK Plessey Code Telepen Code GS1 Databar IATA Code EAN / UCC 128
Jasność otoczenia:	50000 Lux

Physical characteristics

Weight:	170 g
Długość kabla:	2 m
Długość:	156 mm
Width:	71 mm
Height:	91 mm
Kolor:	szary / czarny