


# Delock SATA Tarjeta PCI Express x4 de 5 puertos - Factor de forma de perfil bajo

## Descripción

La tarjeta PCI Express de Delock expande un equipo en cinco puertos SATA internos. Se pueden conectar a la tarjeta diferentes dispositivos, como unidades de estado sólido, unidades de disco duro, unidades de DVD.



**Número de elemento 90395**

EAN: 4043619903955

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Detalles técnicos

- Conectores:  
interno:  
5 x SATA 6 Gb/s de 7 pines macho  
1 x PCI Express x4, V3.0
- Conjunto de chips: JMicron JMB585
- 5 x Indicador LED
- Admite unidades Native Command Queuing (NCQ)
- Compatible con S.M.A.R.T.
- Compatible con TRIM
- Compatible con DevSleep
- Hot Swap
- Permite el reinicio

## Requisitos del sistema

- Linux Kernel 3.3 o superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64

- PC con una ranura PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 libre


---

## Contenido del paquete

- Tarjeta PCI Express
- Low profile soporte posterior
- 5 x Cable SATA, longitud aprox. 50 cm
- Manual del usuario

---

## Image



## General

Función :	Hot Swap Permite el reinicio
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Indicador LED:	5 x

## Interface

Interno:	1 x PCI Express x4, V3.0 5 x SATA 6 Gb/s de 7 pines macho
----------	--------------------------------------------------------------

## Technical characteristics

Conjunto de chips:	JMicron JMB585
Velocidades de transferencias de datos:	6 Gb/s