


Delock Převodník M.2 Key B+M 1 x RJ45 10 Gigabit LAN

Popis

Tento M.2 PCIe modul od Delocku rozšiřuje systém o jedno rozhraní 10 Gigabit LAN, které může být vyvedeno ven přes slot záslepkky.

NBASE-T pro vyšší rychlost

Jsou k dispozici dodatečné rychlosti 2,5 Gbps a 5 Gbps s technologií NBASE-T. To umožňuje vyšší přenosové rychlosti než 1 Gbps, když 10 Gbps připojení není možné na stávajícím kabelu.



Číslo produktu 95274

EAN: 4043619952748

Země původu: China

Balení: Box

Technické detaily

- Konektor:
 - interní: 1 x 59 pin M.2 klíč B+M samec
 - externí: 1 x 10 Gigabit LAN RJ45 samice
- Chipset: Aquantia AQC107
- Rozhraní: PCIe x4 Rev. 3.0
- Provedení: M.2 2280
- Vhodný pro slot M.2 s klíčem M nebo B+M na základě PCIe
- Datová rychlost přenosu:
 - Fast Ethernet až do 100 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Gigabit Ethernet až do 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
 - NBASE-T až do 2,5 Gbps a 5 Gbps
 - 10 Gigabit Ethernet až do 10 Gbps
 - PCI Express x4 až do 32 Gbps
- Podporuje IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab
- Podporuje IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Podporuje PXE
- Podporuje Wake On LAN (WOL)
- Podporuje 16k Jumbo Frames
- LED indikátor pro připojení a aktivity

- Délka kabelu s konektory: cca. 20 cm


Systemové požadavky

- Windows 10/10-64/11
- Jeden volný slot M.2 klíč M
- PC s volným slotem

Obsah balení

- Převodník
- Připojovací kabel
- Zadní záslepka (Rear bracket)
- Záslepka do slotu
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Provedení:	M.2 2280
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 11

Interface

Externí:	1 x RJ45 samice
Interní:	1 x 59 pin M.2 klíč B+M samec

Technical characteristics

Chipsetem:	Aquantia AQC107
Rychlost přenosu dat:	Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet až do 10 Gbps Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps Gigabit Ethernet up to 5 Gbps

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	20 cm
Slot bracket:	Low Profile standard